


Fv 913

Congélateur de comptoir à refroidissement dynamique



Volume brut/utile	93/66 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	497/549/830
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	377/371/609
Surface de prés. des march. (TDA)	0,25 ¹
Classe énergétique	 ²
Consommation électrique en 365 jours	1007 kWh
Classe climatique (directive sur l'énergie)	4
Classe de température (directive sur l'énergie)	L1
Température ambiante	+10 °C à +30 °C ³
Réfrigérant	R 290
Niveau sonore	60 dB(A)
Puissance	1,5 A
Fréquence / tension	50 Hz / 220-240 V~
Système de réfrigération	dynamique
Dégivrage	automatique
Plage de température réglable	-10 °C à -25 °C
Matériau de l'habillage/couleur	acier / argenté
Matériau de la porte / couleur	Porte vitrée isolée avec cadre en aluminium / argenté
Matériau de la cuve intérieure	acier
Régulation électronique	affichage LED a 7 segments avec touches
Affichage de la température	analogique/digital
Eclairage intérieur	Éclairage LED longitudinal à droite, activable séparément et réglable
Alarme de température	optique et sonore
Tablettes de rangement réglables	2
Type de clayettes	Grilles plastifiées
Résistance tablettes de rangement	30 kg
Poignée barre	Poignée concave
Type de serrure	mécanique
Porte à fermeture automatique	oui
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Poids brut/net	48,9/46,4 kg
EAN-Nr.	9550000033603

¹ Mesure conformément à la directive européenne EN 23953.
² Conformément à la directive européenne EU 2019/2018.
³ Indique la température ambiante à laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.