


MRTve 1501 version 744

Réfrigérateur sous comptoir à refroidissement dynamique en pose libre

Performance



Volume brut/utile	124/98 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	600/648/852
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	450/430/640
Classe énergétique	
Consommation électrique en 365 jours	150 kWh ²
Classe climatique (directive sur l'énergie)	CC3
Classe de température (directive sur l'énergie)	K4
Température ambiante	+10 °C à +40 °C ³
Réfrigérant	R 600a
Niveau sonore	47 dB(A)
Puissance	2,0 A
Fréquence / tension	50 Hz / 220-240 V~
Dégagement de chaleur	170 kJ/h
Système de réfrigération	dynamique
Dégivrage	automatique
Plage de température réglable	+1 °C à +9 °C
Matériau de l'habillage/couleur	acier / noir
Matériau de la porte / couleur	acier / noir
Matériau de la cuve intérieure	ABS alimentaire gris
Régulation électronique	système électronique tactile
Affichage de la température	digital
Eclairage intérieur	–
Alarme de température	optique et sonore
Plan de travail	oui, amovible
Tablettes de rangement réglables	2
Type de clayettes	Grilles plastifiées
Capacité de stock. bout. PET 50 cl/nbre fac. bout. PET 50 cl	83/7
Capacité de stock. canettes 33 cl/nbre fac. canettes 33 cl	156/7
Résistance tablettes de rangement	45 kg
Charge totale maximale	135 kg
Poignée barre	Poignée en plastique noire
Type de serrure	mécanique
Porte à fermeture automatique	oui
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Poids brut/net	39,6/37 kg
EAN-Nr.	9005382293157

¹ Conformément à la directive européenne EU 2019/2018.

² Mesure conformément à la directive européenne EN 16902:2016.

³ Indique la température ambiante à laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.