

# FFTSvg 7521

Table de congélation avec réfrigération dynamique



|   |  |
|---|--|
| Volume brut/utile                               | 280/182 l  |
| Dimensions extérieures en mm (L/P/H)            | 1300/680/810   |
| Dimensions intérieures en mm (L/P/H)            | 840/550/570  |
| Classe énergétique                              |  |
| Consommation électrique en 365 jours            | 1446 kWh   |
| Classe climatique (directive sur l'énergie)     | 5  |
| Classe de température (directive sur l'énergie) | L1   |
| Classe climatique (norme de sécurité)           | 5  |
| Température ambiante                            | +10 °C à +40 °C <sup>1</sup>                         |
| Réfrigérant                                     | R 290  |
| Niveau sonore                                   | 63 dB(A)   |
| Puissance                                       | 3,9 A  |
| Fréquence / tension                             | 50 Hz / 220-240 V~                                   |
| Système de réfrigération                        | dynamique  |
| Dégivrage                                       | automatique  |
| Plage de température réglable                   | -10 °C à -20 °C                                      |
| Matériau de l'habillage/couleur                 | Acier chrome-nickel (1.4301 / AISI 304) / acier inox |
| Matériau de la porte                            | Acier chrome-nickel (1.4301 / AISI 304)              |
| Matériau de la cuve intérieure                  | Acier chrome-nickel (1.4301 / AISI 304)              |
| Régulation électronique                         | affichage LED a 7 segments avec touches              |
| Affichage de la température                     | digital  |
| Alarme de température                           | optique  |
| Compartiment 1                                  | Porte  |
| Compartiment 2                                  | Porte  |
| Plan de travail                                 | sans plan de travail                                 |
| Type de mise en réseau                          | SmartCoolingHub                                      |
| Solution de mise en réseau                      | Installation ultérieure possible                     |
| Interface de connexion                          | RS485 (en option)                                    |
| Tablettes de rangement réglables                | 4  |
| Type de clayettes                               | Grilles plastifiées                                  |
| Résistance tablettes de rangement               | 30 kg  |
| Hauteur des pieds réglables                     | 100 – 150 mm   |
| Poignée barre                                   | Poignée profilée                                     |
| Porte à fermeture automatique                   | oui  |
| Ouverture de porte                              | à gauche et à droite : fixes                         |
| Poids brut/net                                  | 138/120 kg   |
| EAN-Nr.   | 9005382245255  |

<sup>1</sup> Indique la température ambiante à laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.