

F 913

Congélateur de comptoir à refroidissement statique



Volume brut/utile	93/77 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	497/558/816
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	377/430/609
Surface de prés. des march. (TDA)	0,25
Classe énergétique	
Consommation électrique en 365 jours	842 kWh
Classe climatique (directive sur l'énergie)	4
Classe de température (directive sur l'énergie)	L1
Classe climatique (norme de sécurité)	4
Température ambiante	+10 °C à +30 °C ¹
Réfrigérant	R 290
Niveau sonore	50 dB(A)
Puissance	1,5 A
Fréquence / tension	50 Hz / 200-240 V~
Système de réfrigération	statique
Dégivrage	manuelle
Plage de température réglable	-10 °C à -25 °C
Matériau de l'habillage/couleur	acier / argenté
Matériau de la porte	Porte vitrée isolante
Matériau de la cuve intérieure	acier
Régulation électronique	bouton rotatif
Affichage de la température	analogique
Eclairage intérieur	Éclairage LED longitudinal à droite, réglable
Tablettes de rangement réglables	2
Type de clayettes	Grilles plastifiées
Résistance tablettes de rangement	30 kg
Poignée barre	Poignée concave
Type de serrure	mécanique
Porte à fermeture automatique	oui
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Poids brut/net	47,8/45,3 kg
EAN-Nr.	9550000033559

¹ Indique la température ambiante à laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.