

BFFsg 5501

Congélateur norme boulangerie avec réfrigération statique

Performance



| | |
|---|--|
| Volume brut/utile | 496/402 l |
| Dimensions extérieures en mm (L/P/H) | 747/769/1683 |
| Dimensions intérieures en mm (L/P/H) | 606/468/1388 |
| Consommation électrique en 365 jours | 1241 kWh |
| Classe climatique (directive sur l'énergie) | 7 |
| Classe de température (directive sur l'énergie) | L1 |
| Classe climatique (norme de sécurité) | 5 |
| Température ambiante | +10 °C à +40 °C |
| Réfrigérant | R 290 |
| Niveau sonore | 49 dB(A) |
| Puissance | 2,0 A |
| Fréquence / tension | 50 Hz / 220-240 V~ |
| Dégagement de chaleur | 767 kJ/h |
| Système de réfrigération | statique |
| Dégivrage | manuelle |
| Plage de température réglable | -9 °C à -26 °C |
| Matériau de l'habillage/couleur | acier / blanc |
| Matériau de la porte | acier |
| Matériau de la cuve intérieure | ABS alimentaire blanc |
| Régulation électronique | écran monochrome, boutons tactiles |
| Affichage de la température | digital |
| Alarme de température | optique et sonore |
| Type de mise en réseau | SmartModule |
| Solution de mise en réseau | Installation ultérieure possible |
| Interface de connexion | WLAN/LAN (en option) |
| Type de clayettes | Glissières de plateau en acier chrome-nickel, en L (1.4301 / AISI 304) |
| Résistance tablettes de rangement | 60 kg |
| Poignée barre | Poignée aluminium |
| Type de serrure | mécanique |
| Porte à fermeture automatique | oui |
| Ouverture de porte | à droite, réversibles |
| Poids brut/net | 94/88 kg |
| EAN-Nr. | 9005382241899 |