

# GGU 1550

Congélateur encastrable  
sous plan froid statique  
Premium



Volume brut/utile	143/133 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	600/615/830
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	474/443/676
Consommation électrique en 365 jours	250 kWh
Classe climatique (directive sur l'énergie)	7
Classe climatique (norme de sécurité)	7
Température ambiante	+10 °C à +35 °C
Réfrigérant	R 600a
Niveau sonore	45 dB(A)
Puissance	0,6 A
Fréquence / tension	50 Hz / 220-240 V~
Dégagement de chaleur	330 kJ/h
Système de réfrigération	statique
Dégivrage	manuelle
Plage de température réglable	-9 °C à -26 °C
Matériau de l'habillage/couleur	acier inox / acier inox
Matériau de la porte	acier inox
Matériau de la cuve intérieure	ABS alimentaire blanc
Régulation électronique	affichage LED a 7 segments avec touches
SuperFrost	oui
Affichage de la température	digital
Alarme de température	optique et sonore
Nombre de corbeilles	4
Surfaces de rangement	4
Type de clayettes	Plaques d'évaporation fixes
Résistance tablettes de rangement	24 kg
Hauteur de compartiment en mm	3 × 150, 1 × 170
Poignée barre	Poignée barre en acier inox
Type de serrure	mécanique
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Poids brut/net	41/39 kg
EAN-Nr.	9005382167274