

GKpv 6570

Réfrigérateur GN 2/1
ProfiLine



Volume brut/utile	-/- l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	700/830/2120
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	510/650/1550
Consommation électrique en 365 jours	- kWh
Température ambiante	+10 °C à +40 °C
Puissance	0,0 A
Fréquence / tension	50 Hz / 220-240 V~
Dégivrage	automatique
Plage de température réglable	+1 °C à +15 °C
Gastronorm	650 x 530 mm
Matériau de l'habillage/couleur	acier inox / acier inox
Matériau de la porte	acier inox
Matériau de la cuve intérieure	Acier chrome-nickel (1.4301 / AISI 304)
Régulation électronique	affichage LED a 7 segments avec touches
Affichage de la température	digital
Alarme de température	optique et sonore
Type de mise en réseau	SmartCoolingHub
Solution de mise en réseau	Installation ultérieure possible
Interface de connexion	RS485 (en option)
Tablettes de rangement réglables	4
Type de clayettes	Grilles plastifiées
Résistance tablettes de rangement	60 kg
Hauteur des pieds réglables	120 – 170 mm
Poignée barre	Poignée profilée
Type de serrure	mécanique
Porte à fermeture automatique	oui
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Poids brut/net	114/98 kg
EAN-Nr.	9005382212639