

# BKPx 8420

Réfrigérateur aux normes des boulangeries  
ProfiLine



Volume brut/utile	856/677 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	790/980/2120
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	609/800/1550
Classe énergétique	
Consommation électrique en 365 jours	765 kWh
Classe climatique (directive sur l'énergie)	5
Classe de température (directive sur l'énergie)	M1
Classe climatique (norme de sécurité)	5
Température ambiante	+10 °C à +40 °C <sup>1</sup>
Réfrigérant	R 290
Niveau sonore	58 dB(A)
Puissance	4,0 A
Fréquence / tension	50 Hz / 220-240 V~
Système de réfrigération	dynamique
Dégivrage	automatique
Plage de température réglable	-5 °C à +15 °C
Gastronorm	600 x 800 mm
Matériau de l'habillage/couleur	acier / blanc
Matériau de la porte	acier
Matériau de la cuve intérieure	Acier chrome-nickel (1.4301 / AISI 304)
Régulation électronique	affichage LED a 7 segments avec touches
Affichage de la température	digital
Alarme de température	optique et sonore
Type de mise en réseau	SmartCoolingHub
Solution de mise en réseau	Installation ultérieure possible
Interface de connexion	RS485 (en option)
Type de clayettes	Glissières de plateau en acier chrome-nickel, en L (1.4301 / AISI 304)
Résistance tablettes de rangement	60 kg
Hauteur des pieds réglables	120 – 170 mm
Poignée barre	Poignée profilée
Type de serrure	mécanique
Porte à fermeture automatique	oui
Ouverture de porte	réversible à gauche / réversible à droite
Poids brut/net	172/153 kg
EAN-Nr.	9005382207352

<sup>1</sup> Indique la température ambiante à laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.