

FKDv 4503

Réfrigérateur de présentation
avec froid ventilé
Premium



Volume brut/utile	441/422 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	600/694/2027
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	456/440/1800
Classe énergétique	
Consommation électrique en 365 jours	614 kWh
Classe climatique (directive sur l'énergie)	CC2
Classe de température (directive sur l'énergie)	K4
Classe climatique (norme de sécurité)	5
Température ambiante	+10 °C à +40 °C ¹
Réfrigérant	R 600a
Niveau sonore	52 dB(A)
Puissance	1,5 A
Fréquence / tension	50 Hz / 220-240 V~
Dégagement de chaleur	742 kJ/h
Système de réfrigération	dynamique
Dégivrage	automatique
Plage de température réglable	+2 °C à +12 °C
Matériau de l'habillage/couleur	acier / gris
Matériau de la porte	Porte vitrée isolante
Matériau de la cuve intérieure	ABS alimentaire blanc
Régulation électronique	bouton rotatif
Affichage de la température	analogique
Eclairage intérieur	Éclairage plafonnier et vertical à LED
Tablettes de rangement réglables	6
Type de clayettes	Grilles plastifiées
Capacité de stock. bout. PET 50 cl/nbre fac. bout. PET 50 cl	304/7
Capacité de stock. canettes 33 cl/nbre fac. canettes 33 cl	608/7
Résistance tablettes de rangement	45 kg
Poignée barre	Poignée robuste en aluminium
Type de serrure	mécanique
Porte à fermeture automatique	oui
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Poids brut/net	91/86 kg
EAN-Nr.	9005382264652

¹ Indique la température ambiante à laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.