

GK Pv 6590

Réfrigérateur GN 2/1
ProfiPremiumline



Volume brut/utile	597/465 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	700/830/2120
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	510/650/1550
Classe énergétique	A
Consommation électrique en 365 jours	336 kWh
Classe climatique (directive sur l'énergie)	5
Classe de température (directive sur l'énergie)	M1
Classe climatique (norme de sécurité)	5
Température ambiante	+10 °C à +40 °C ¹
Réfrigérant	R 290
Niveau sonore	58 dB(A)
Puissance	4,0 A
Fréquence / tension	50 Hz / 220-240 V~
Dégagement de chaleur	274 kJ/h
Système de réfrigération	dynamique
Dégivrage	automatique
Plage de température réglable	-2 °C à +15 °C
Gastronorm	650 x 530 mm
Matériau de l'habillage/couleur	acier inox / acier inox
Matériau de la porte	acier inox
Matériau de la cuve intérieure	Acier chrome-nickel (1.4301 / AISI 304)
Régulation électronique	affichage LED à 7 segments avec touches
Affichage de la température	digital
Alarme de température	optique et sonore
Contact sans potentiel	oui
Type de mise en réseau	SmartCoolingHub
Solution de mise en réseau	Installation ultérieure possible
Interface de connexion	RS485
Tablettes de rangement réglables	4
Type de clayettes	Grilles en acier chrome-nickel (1.4301 / AISI 304)
Résistance tablettes de rangement	60 kg
Hauteur des pieds réglables	120 - 170 mm
Poignée barre	Poignée profilée
Butée de porte	oui
Type de serrure	mécanique
Porte à fermeture automatique	oui
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Poids brut/net	129/113 kg
EAN-Nr.	9005382195550

¹ Indique la température ambiante à laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.