

BKpv 6570

Réfrigérateur aux normes des boulangeries
ProfiLine



| | |
|---|--|
| Volume brut/utile | 602/365 l |
| Dimensions extérieures en mm (L/P/H) | 700/830/2120 |
| Dimensions intérieures en mm (L/P/H) | 410/650/1550 |
| Classe énergétique | |
| Consommation électrique en 365 jours | 542 kWh |
| Classe climatique (directive sur l'énergie) | 5 |
| Classe de température (directive sur l'énergie) | M1 |
| Classe climatique (norme de sécurité) | 5 |
| Température ambiante | +10 °C à +40 °C ¹ |
| Réfrigérant | R 290 |
| Niveau sonore | 58 dB(A) |
| Puissance | 4,0 A |
| Fréquence / tension | 50 Hz / 220-240 V~ |
| Dégagement de chaleur | 275 kJ/h |
| Système de réfrigération | dynamique |
| Dégivrage | automatique |
| Plage de température réglable | -5 °C à +15 °C |
| Gastronorm | 400 x 600 mm |
| Matériau de l'habillage/couleur | acier inox / acier inox |
| Matériau de la porte | acier inox |
| Matériau de la cuve intérieure | Acier chrome-nickel (1.4301 / AISI 304) |
| Régulation électronique | affichage LED a 7 segments avec touches |
| Affichage de la température | digital |
| Alarme de température | optique et sonore |
| Type de mise en réseau | SmartCoolingHub |
| Solution de mise en réseau | Installation ultérieure possible |
| Interface de connexion | RS485 (en option) |
| Tablettes de rangement réglables | 20 |
| Type de clayettes | Glissières de plateau en acier chrome-nickel, en L (1.4301 / AISI 304) |
| Résistance tablettes de rangement | 60 kg |
| Hauteur des pieds réglables | 120 - 170 mm |
| Poignée barre | Poignée profilée |
| Type de serrure | mécanique |
| Porte à fermeture automatique | oui |
| Ouverture de porte | à droite, réversibles |
| Poids brut/net | 143/127 kg |
| EAN-Nr. | 9005382221358 |

¹ Indique la température ambiante à laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.