

# MRFvd 4011

Réfrigérateur avec froid ventilé  
Performance



Volume brut/utile	400/286 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	597/654/1884
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	475/423/1659
Classe énergétique	
Consommation électrique en 365 jours	566 kWh
Classe climatique (directive sur l'énergie)	CC2
Classe de température (directive sur l'énergie)	K4
Classe climatique (norme de sécurité)	5
Température ambiante	+10 °C à +40 °C <sup>1</sup>
Réfrigérant	R 600a
Niveau sonore	50 dB(A)
Puissance	2,0 A
Fréquence / tension	50 Hz / 220-240 V~
Système de réfrigération	dynamique
Dégivrage	automatique
Plage de température réglable	+1 °C à +15 °C
Matériau de l'habillage/couleur	acier / gris
Matériau de la porte	Porte vitrée isolante
Matériau de la cuve intérieure	ABS alimentaire blanc
Régulation électronique	bouton rotatif avec thermomètre numérique
Affichage de la température	digital
Eclairage intérieur	Colonne lumineuse LED à gauche, commutable séparément
Tablettes de rangement réglables	5
Type de clayettes	Grilles plastifiées
Capacité de stock. bout. PET 50 cl/nbre	253/7
fac. bout. PET 50 cl	
Capacité de stock. canettes 33 cl/nbre	506/7
fac. canettes 33 cl	
Résistance tablettes de rangement	45 kg
Poignée barre	Poignée concave
Type de serrure	mécanique
Porte à fermeture automatique	oui
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Poids brut/net	84/78 kg
EAN-Nr.	9005382232439

<sup>1</sup> Indique la température ambiante à laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.