


# MRFvc 4011

Réfrigérateur avec refroidissement par ventilation  
Performance



Volume brut/utile	400/286 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	597/654/1884
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	475/423/1659
Classe énergétique	
Consommation électrique en 365 jours	566 kWh <sup>2</sup>
Classe climatique (directive sur l'énergie)	CC2
Classe de température (directive sur l'énergie)	K4
Température ambiante	+10 °C à +40 °C <sup>3</sup>
Réfrigérant	R 600a
Niveau sonore	50 dB(A)
Puissance	2,0 A
Fréquence / tension	50 Hz / 220-240 V~
Système de réfrigération	ventilé
Dégivrage	automatique
Plage de température réglable	+2 °C à +9 °C
Matériau de l'habillage/couleur	acier / blanc
Matériau de la porte / couleur	Porte vitrée isolée avec cadre en plastique / blanc
Matériau de la cuve intérieure	PS alimentaire blanc
Régulation électronique	bouton rotatif
Affichage de la température	analogique
Eclairage intérieur	Bandeau de plafonnier à LED, commutateur séparé
Tablettes de rangement réglables	5
Type de clayettes	Grilles plastifiées
Capacité de stock. bout. PET 50 cl/nbre	253/7
fac. bout. PET 50 cl	
Capacité de stock. canettes 33 cl/nbre	506/7
fac. canettes 33 cl	
Résistance tablettes de rangement	45 kg
Poignée barre	Poignée encastrée
Type de serrure	mécanique à clé
Porte à fermeture automatique	oui
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Poids brut/net	82/77 kg
EAN-Nr.	9005382232613

<sup>1</sup> Conformément à la directive européenne EU 2019/2018.  
<sup>2</sup> Mesure conformément à la directive européenne EN 16902:2016.  
<sup>3</sup> Indique la température ambiante à laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.