


FKDv 4513

Réfrigérateur pour présentation commerciale avec refroidissement par ventilation
Premium



Volume brut/utile	441/422 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	600/696/2027
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	456/516/1804
Classe énergétique	
Consommation électrique en 365 jours	580 kWh ²
Classe climatique (directive sur l'énergie)	CC2
Classe de température (directive sur l'énergie)	K4
Température ambiante	+10 °C à +40 °C ³
Réfrigérant	R 600a
Niveau sonore	52 dB(A)
Puissance	1,5 A
Fréquence / tension	50 Hz / 220-240 V~
Dégagement de chaleur	742 kJ/h
Système de réfrigération	ventilé
Dégivrage	automatique
Plage de température réglable	+2 °C à +12 °C
Matériau de l'habillage/couleur	acier / gris
Matériau de la porte / couleur	Porte vitrée isolée avec cadre en aluminium / gris
Matériau de la cuve intérieure	PS alimentaire blanc
Régulation électronique	bouton rotatif
Affichage de la température	analogique
Eclairage intérieur	Éclairage LED longitudinal à droite, activable séparément
Tablettes de rangement réglables	6
Type de clayettes	Grilles plastifiées
Capacité de stock. bout. PET 50 cl/nbre	304/7
fac. bout. PET 50 cl	
Capacité de stock. canettes 33 cl/nbre	608/7
fac. canettes 33 cl	
Résistance tablettes de rangement	45 kg
Poignée barre	Poignée robuste en aluminium
Type de serrure	mécanique, pour post-équipement
Porte à fermeture automatique	oui
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Poids brut/net	92/86 kg
EAN-Nr.	9005382264676

¹ Conformément à la directive européenne EU 2019/2018.
² Mesure conformément à la directive européenne EN 16902:2016.
³ Indique la température ambiante à laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.