

FRPSvg 6501

Réfrigérateur GN 2/1 avec refroidissement par ventilation

Performance



| | |
|---|---|
| Volume brut/utile | 597/486 l |
| Dimensions extérieures en mm (L/P/H) | 697/867/2150 |
| Dimensions intérieures en mm (L/P/H) | 509/650/1512 |
| Classe énergétique | A ¹ |
| Consommation électrique en 365 jours | 302 kWh |
| Classe climatique (directive sur l'énergie) | 5 |
| Classe de température (directive sur l'énergie) | M1 |
| Température ambiante | +10 °C à +40 °C ² |
| Réfrigérant | R 290 |
| Niveau sonore | 60 dB(A) |
| Puissance | 4,0 A |
| Fréquence / tension | 50 Hz / 220-240 V~ |
| Dégagement de chaleur | 305 kJ/h |
| Système de réfrigération | ventilé |
| Dégivrage | automatique |
| Plage de température réglable | -2 °C à +15 °C |
| Matériau de l'habillage/couleur | Acier chrome-nickel (1.4301 / AISI 304) / acier inox |
| Matériau de la porte / couleur | Acier chrome-nickel (1.4301 / AISI 304) / acier inox |
| Matériau de la cuve intérieure | Acier chrome-nickel (1.4301 / AISI 304) |
| Régulation électronique | Affichage digital avec touches tactiles, Easy Touch |
| Affichage de la température | digital |
| Eclairage intérieur | Eclairage plafonnier LED |
| Alarme de température | optique et sonore |
| Type de mise en réseau | SmartModule |
| Solution de mise en réseau | Installation ultérieure possible |
| Interface de connexion | WLAN/LAN (en option) |
| Tablettes de rangement réglables | 3 |
| Type de clayettes | Grilles plastifiées |
| Résistance tablettes de rangement | 60 kg |
| Poignée barre | Poignée profilée |
| Roulettes | roulettes orientables avec frein à l'avant, roulettes fixes à l'arrière |
| Type de serrure | mécanique à clé |
| Porte à fermeture automatique | oui |
| Ouverture de porte | à droite, réversibles |
| Poids brut/net | 139/121 kg |
| EAN-Nr. | 9005382288832 |

¹ Conformément à la directive européenne EU 2015/1094-IV.

² Indique la température ambiante à laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.

