


MRFvc 5501

Réfrigérateur avec refroidissement par ventilation
Performance



Volume brut/utile	544/432 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	747/769/1684
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	625/539/1459
Classe énergétique	
Consommation électrique en 365 jours	383 kWh ²
Classe climatique (directive sur l'énergie)	CC3
Classe de température (directive sur l'énergie)	K4
Température ambiante	+10 °C à +40 °C ³
Réfrigérant	R 600a
Niveau sonore	50 dB(A)
Puissance	2,0 A
Fréquence / tension	50 Hz / 220-240 V~
Système de réfrigération	ventilé
Dégivrage	automatique
Plage de température réglable	+2 °C à +9 °C
Matériau de l'habillage/couleur	acier / blanc
Matériau de la porte / couleur	acier / blanc
Matériau de la cuve intérieure	PS alimentaire blanc
Régulation électronique	bouton rotatif
Affichage de la température	analogique
Tablettes de rangement réglables	4
Type de clayettes	Grilles plastifiées
Capacité de stock. bout. PET 50 cl/nbre fac. bout. PET 50 cl	354/9
Capacité de stock. canettes 33 cl/nbre fac. canettes 33 cl	708/9
Résistance tablettes de rangement	60 kg
Poignée barre	Poignée encastrée
Type de serrure	mécanique à clé
Porte à fermeture automatique	oui
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Poids brut/net	79/73 kg
EAN-Nr.	9005382232552

¹ Conformément à la directive européenne EU 2019/2018.
² Mesure conformément à la directive européenne EN 16902:2016.
³ Indique la température ambiante à laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.