

# SFFvh 4001

Congélateur de laboratoire avec réfrigération par air pulsé

Perfection



Volume brut/utile	273/174 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	597/654/1884
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	420/400/1400
Consommation électrique en 365 jours	292 kWh
Température ambiante	+10 °C à +35 °C
Dégagement de chaleur	479 kJ/h
Réfrigérant	R 600a
Niveau sonore	46 dB(A)
Fréquence / tension	50 Hz / 220-240 V~
Système de réfrigération	dynamique
Dégivrage	automatique
Plage de température réglable	-9 °C à -35 °C
Gradient / fluctuation max.	6,9 °C / 6,4 °C
Matériau de l'habillage/couleur	acier / blanc
Matériau de la porte	acier
Matériau de la cuve intérieure	ABS alimentaire blanc
Régulation électronique	ecran couleur 2,4", Touch & Swipe
Alarme de température	optique et sonore
Alarme de panne de courant	immédiatement en cas de panne de courant pour min. 12 heures
Contact sans potentiel	oui
Type de mise en réseau	SmartModule
Solution de mise en réseau	intégré, amovible
Interface de connexion	WiFi/LAN
Enregistreur de données	Intégré, interface USB
Eclairage intérieur	LED
Tablettes de rangement réglables	6
Type de clayettes	Grilles plastifiées
Surface de rangement utile en mm (L / P)	420 / 400
Résistance tablettes de rangement	45 kg
Charge totale maximale	315 kg
Tiroirs	6
Poignée barre	poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture
Passage de capteurs	1 x Ø 10 mm
DIN 13277	oui
Type de serrure	mécanique
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Poids brut/net	86/81 kg
EAN-Nr.	9005382246719